



AJG8-40-50
表示耐荷重：150kg

AJG8-40-50-4Sは、4本セットの品番です。

注) 詳細設計時、多少の仕様寸法の変更を行う場合がございますのでご了承ください。

| 普通公差 (JIS B 0405-1991) | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 区分 | 0.5以上 3以下 | 3を超え 6以下 | 6を超え 30以下 | 30を超え 120以下 | 120を超え 400以下 | 400を超え 1000以下 | 1000を超え 2000以下 | 2000を超え 4000以下 |
| 等級 | 3 | 6 | 30 | 120 | 400 | 1000 | 2000 | 4000 |
| 粗級 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|----|------|------|-----------|
| B | | | |
| A | | | |
| 改訂 | 変更内容 | 管理番号 | 年月日 担当 |

| | | | |
|---------------------------------------|----|-----------|--------------------|
| 組立図 | | | 第三角法 |
| アジャスターセット (防振タイプ・M8) | | | 図面番号 AJG-002 |
| AJG8-40-50-4S | | | 縮尺 1:1 |
| 検図 | 担当 | 製図 長谷川 | 設計年月日 2022.7.29 |
| UnionSTEEL ユニオンスチール株式会社 | | | |